



Circus Maximus

Cinebar 52 THX

Ganz nach unserer Maxime: Noch besser ist immer besser. Der neue THX-Raumgleiter überholt seinen mehrfach prämierten Vorgänger. Entstanden ist ein echter Meilenstein mit exzellentem Klang, riesiger Ausstattung und einfachster Bedienung. Der Cinebar ist so gut, dass er sogar das anspruchsvolle THX-Zertifikat erfüllt. Mehr geht nicht.

Highlights:

- Weltweit einziger Soundbar mit THX Speakerbar-Lizenz für Wiedergabe wie im Kino
- Bestklingender Soundbar überhaupt: 300-Watt -Endstufe, 7 Töner, 2-Wege-System
- Bärenstarker 250-Watt-Subwoofer, Grenzfrequenz 35 Hz für THX-Bass-Feuerwerk
- Dolby Virtual Speaker-Technologie für Surround Sound aus nur einer Box
- 4 HDMI Eingänge mit 3D-Support, sofort spielfertig, einfach einzurichten

Lieferumfang

- 1 x Aktiv-Subwoofer CB 52 SW
- 1 x Stromkabel
- 1 x Soundbar CB 52 SB
- 1 x Stromkabel
- 1 x Tischfuß für CB 52 SB
- 1 x Wandhalterung für CB 52 SB
- 1 x Subwoofer-Kabel für Soundbar CB 52 SB (3,0 m)
- 1 x Winkeladapter HDMI 90° für CB 52 SB
- 1 x Winkeladapter HDMI 270° für CB 52 SB
- 2 x Winkeladapter Cinch 90° für CB 52 SB
- 1 x Winkeladapter TOSLINK (drehbar) für CB 52 SB
- 1 x Fernbedienung für Cinebar 52

Technische Daten

Soundbar CB 52 SB:

Lautsprecher	Maximaler Schalldruck	103 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	120 - 22000 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	2
	Hochtöner (Durchmesser)	25,00 mm
	Hochtöner (Material)	Aluminium
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	4
	Mitteltöner (Durchmesser)	100,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Akustisches Prinzip	2-Wege
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	Aluminium
	Gehäuseoberfläche	Hairline-Aluminium
	Netto-Innen-Volumen	11,30 Liter
	Wandhalterungsbefestigung	Ja
	Schlüssellochaufhängung	Ja
Schraubenlochdurchmesser	4,00 mm	
Magnetische Abschirmung	Ja	
Anschlüsse	Digital-Eingänge koaxial	2
	Digital-Eingänge optisch	2
	Cinch-Eingang Stereo	1
	Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm	1
	Subwoofer-Ausgang	1
	Video-Eingänge- HDMI	4
	HDMI-Version	1.4b
Sonstiges	3D-Video-Support, ARC, CEC	

Wiedergabe	Dolby Digital	Ja
	DTS	Ja
	Dolby Pro Logic	Ja
	Dolby Pro Logic II	Ja
	Dolby Virtual Speaker	Ja
Elektronik	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	2.0
	Verstärkerkanäle	2
	Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal	150 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal	100 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	400 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Sicherung	1.6 A
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
	Funkfernbedienung	Ja
Material	Aluminium	
Wandhalter	Sonstiges	Wandhalter integriert
Abmessungen	Tiefe	10,00 cm
	Breite	102,00 cm
	Höhe	14,00 cm
	Gewicht	8,60 kg
	Sonstiges	Wird der Cinebar auf den beiliegenden Standfuss gestellt, so beträgt die Höhe 15 cm

Aktiv-Subwoofer CB 52 SW:

Lautsprecher	Maximaler Schalldruck	101 dB/1m
	Frequenzbereich von/bis	35 - 120 Hz
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1
	Tieftöner (Durchmesser)	250,00 mm
	Tieftöner (Material)	Cellulose, coated
	Akustisches Prinzip	1-Weg
	Gehäuseaufbau	Bassreflex
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	Folie, matt
	Ausgleichsöffnungen	2

	Ausgleichsöffnung (Position)	Unten
	Standfuß integriert	Ja
	Magnetische Abschirmung	Ja
Anschlüsse	Cinch-Eingang	1
Elektronik	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	35 Hz
	Pegelregler	Ja
	Verstärker-Technologie	Class-D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal	250 Watt
	Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal	150 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	0,40 Watt
	Netzkabel Kaltgeräte-Buchse	Ja
	Schutzklasse	2
	Sicherung	1,6 A
	Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja
	Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja
Abmessungen	Tiefe	46,00 cm
	Breite	31,00 cm
	Höhe	42,00 cm
	Gewicht	17,20 kg