



Sixpack

Consono 35 Mk3 "5.1-Set"

Wenn du bei prickelnder Atmosphäre, heißen Nächten und wilden Klangorgien an Heimkino denkst, ist das Consono 35 Mk3 wie für dich gemacht – das Heimkino-Set für anspruchsvolle Kunden, denen Standard nicht genug ist.

Highlights:

- 5.1-Heimkino-Set mit Micro-HiFi-Satelliten - konkurrenzlos in dieser Klasse
- Aufwendig verarbeitete Satelliten mit stabilem Metallgitter und edlem Chromring
- 5 identische 2-Wege-Boxen mit je 2 Mitteltönern für realistischen, leistungsstarken Raumklang
- Starker Subwoofer, wahlweise als Front- oder Downfire-Subwoofer verwendbar, optional kabellos ansteuerbar
- Center-Speaker mit sehr guter Sprachverständlichkeit auch bei geringen Lautstärken

Lieferumfang

- 1 x Center-Lautsprecher CS 35 C Mk3
- 4 x Satelliten-Lautsprecher CS 35 FCR Mk3
- 1 x T 8 Subwoofer

Technische Daten

Satelliten-Lautsprecher CS 35 FCR Mk3:

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	80 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	160 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	88 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	10 Watt
	Maximaler Schalldruck	105 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	150 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	3400 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	150 - 180 Hz
	Sonstiges	Neutrale klangliche Abstimmung
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Seide
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Treiber mit langem Hub
	Akustisches Prinzip	2-Weg
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	Struktur-Kunststoff
	Gehäuseoberfläche	stoßunempfindlicher Lack, matt
	Netto-Innen-Volumen	1,20 Liter
	Durchm. Standfußbefestigung	6,00 mm
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Sonstiges	Hohe Wandstärke für minimale Resonanzen
	Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm
	AV-Receiver geeignet	Ja
	Sonstiges	Benötigt wenig Leistung für hohe Pegel
Abmessungen	Tiefe	9,50 cm

Breite	10,00 cm
Höhe	22,60 cm
Gewicht	1,25 kg

Center-Lautsprecher CS 35 C Mk3:

Lautsprecher	Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term)	80 Watt
	Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term)	160 Watt
	Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m)	88 dB
	Mindestverstärkerleistung empfohlen	10 Watt
	Maximaler Schalldruck	105 dB/1m
	Nennimpedanz	4 - 8 Ohm
	Frequenzbereich von/bis	150 - 20000 Hz
	Trennfrequenz interne Weiche	3400 Hz
	Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen)	150 - 180 Hz
	Hochtöner (Anzahl pro Box)	1
	Hochtöner (Durchmesser)	19,00 mm
	Hochtöner (Material)	Seide
	Mitteltöner (Anzahl pro Box)	2
	Mitteltöner (Durchmesser)	80,00 mm
	Mitteltöner (Material)	Zellulose, beschichtet
	Sonstiges	Treiber mit langem Hub
	Akustisches Prinzip	2-Weg
	Gehäuseaufbau	Geschlossen
	Gehäusematerial	Struktur-Kunststoff
	Gehäuseoberfläche	Stoßunempfindlicher Lack, matt
	Netto-Innen-Volumen	1,20 Liter
	Durchm. Standfußbefestigung	6,00 mm
	Schlüssellochaufhängung	Ja
	Sonstiges	Hohe Wandstärke für minimale Resonanzen
Maximaler Kabeldurchmesser	2,50 mm	
AV-Receiver geeignet	Ja	
Sonstiges	Benötigt wenig Leistung für hohe Pegel	
Abmessungen	Tiefe	9,50 cm
	Breite	22,60 cm
	Höhe	10,00 cm
	Gewicht	1,25 kg

T 8 Subwoofer:

Lautsprecher	Maximaler Schalldruck	111 dB/1m
	Tieftöner (Anzahl pro Box)	1

	Tieftöner (Durchmesser)	200,00 mm
	Tieftöner (Material)	Aluminium
	Akustisches Prinzip	1-Wege-System
	Gehäuseaufbau	Bassreflex, DPU
	Gehäusematerial	MDF
	Gehäuseoberfläche	matt foliert
	Ausgleichsöffnungen	1
	Standfuß integriert	Ja
	Sonstiges	Reflexkanal in DPU-Technik vermeidet Strömungsgeräusche, stabiler MDF-Gehäuseaufbau mit Innenverstrebrungen
	AV-Receiver geeignet	Ja
Anschlüsse	Cinch-Eingang	1
	Sonstiges	Für Aufstellung direkt an der Wand geeignet
	Sonstiges	Kabellos ansteuerbar
Elektronik	Untere Grenzfrequenz (-3 dB)	37 Hz
	Bassboost/EQ	Ja
	Eingangspegelregler	Ja
	Frequenzregler (Bereich)	37 - 200 Hz
	Pegelregler	Ja
	Phasenregelung	Ja
	Sonstiges	Als Downfire- oder Frontfire- Subwoofer einsetzbar
	Verstärker-Technologie	Class D
	Verstärker-Konfiguration	1.0
	Verstärkerkanäle	1
	Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal	100 Watt
	Betriebsspannung	230 Volt
	Standby-Funktion	Ja
	Standby-Leistungsaufnahme	1 Watt
	Maximale Leistungsaufnahme	100 Watt
	Netzkabel fest	Ja
	Schutzklasse	2
Sicherung	Ja	
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung	Ja	
Ein-/Ausschalt-Automatik	Ja	
Abmessungen	Tiefe	38,00 cm
	Breite	31,10 cm
	Höhe	42,30 cm
	Gewicht	11 kg

